

Verkaufsprogramm

- Drehstrommotoren Baugrösse 50 - 315
- Drehstrommotoren ab Baugrösse 80 in IE2 (EFF1) und IE3
- Hochspannungsmotoren Baugrösse 315 - 630
- Ex-Drehstrommotoren Ex de, Ex d, Ex nA und Ex e für Kategorie 2 und 3, respektive Zone 1/2 und 21/22 nach ATEX
- AC- und DC-Motoren nach UL/CSA/NEMA (auch explosion proof)
- Einphasenmotoren (auch in Ex d nach ATEX)
- Gleichstrompermanentmagnetmotoren 12/24/48 V *
- Gleichstromnebenschlussmotoren IP 54 *
- Reluktanzmotoren
- Drehfeldmagnetmotoren
- Schachtlüftermotoren
- Fahr- und Hebezeugmotoren
- Bremsmotoren *
- Tauchmotoren, Tauchbremsmotoren IP 68
- Topfmotoren
- Wassergekühlte Motoren *
- Motoren in rostfreier Ausführung, Hygienemotoren
- Unterwasser-Drehstrommotoren druckfest für Innendruck bis 10 bar
- Rüttelmotoren, Vibrationsmotoren *
- Stirnradgetriebe/Stirnradtriebemotoren *
- Schneckengetriebe/Schneckentriebemotoren * (auch in rostfreier Ausführung)
- Flachgetriebe/Flachtriebemotoren *
- Reibrad- und Riemenverstelltriebemotoren
- Kegelradgetriebe/Kegelradtriebemotoren
- Planetengetriebe/Planetentriebemotoren (ab 2013 auch in rostfreier Ausführung)
- Servoantriebe
- Frequenzumrichter
- Motoren mit integriertem Frequenzumrichter (Speisung 24 VDC - 110 VDC oder 115 VAC / 230 VAC oder 2 x 400 VAC oder 3 x 230/400 VAC)
- Komplette Antriebssysteme
- Sondermotoren und -getriebe nach spezifischen Pflichtenheften

* auch in ATEX-Ausführung